

Смазочные материалы – трансмиссионные масла – автомобильные

Версия: 264/01

## Valvoline™ ATF Pro 236.14

*Синтетическая высокоэффективная жидкость премиум-класса для автоматических коробок передач легковых автомобилей, фургонов, легких грузовых автомобилей и внедорожников.*

Жидкость Valvoline ATF 236.14 обеспечивает превосходную защиту и смазку автоматической коробки передач в широком диапазоне температур.

### Сертификаты OEM

MB-Approval 236,14

### Уровни эффективности

MB 236.12

Коробки передач MB NAG-2

Автоматические 7-ступенчатые коробки передач MB серии 722.9

Автоматические 5-ступенчатые коробки передач MB серии 722.6

Легковые автомобили Ssang Yong с АКПП MB

### Отличительные черты и преимущества

#### Усиленная защита

Превосходная защита от износа даже при тяжелых условиях эксплуатации.

#### Современные присадки

Превосходные присадки защищают от коррозии, окисления, вспенивания и отложений.

#### Стойкость к деструкции

Базовые синтетические масла высшего качества и сбалансированные присадки предотвращают деструкцию и заедания даже после длительного использования.

#### Постоянная вязкость

Превосходные вязкостно-температурные свойства даже при низких температурах. Высокая стабильность вязкости при длительной эксплуатации.

#### Улучшенные фрикционные свойства

Синтетические базовые масла премиум-класса, улучшители индекса вязкости и модификаторы трения создают исключительные фрикционные свойства для более плавного переключения. Кроме того, продукт устойчив к старению и обладает прекрасной тепловой устойчивостью.

### Области применения

Пригодна для автоматических коробок передач легковых автомобилей, фургонов, легких грузовых автомобилей и внедорожников, для которых производители рекомендуют ATF, соответствующую спецификации MB 236.14 и MB 236.12.

Может использоваться в коробках передач MB NAG-2.

Пригодна для легковых автомобилей Ssang Yong с АКПП MB.

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



## Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт [www.valvolineeurope.com](http://www.valvolineeurope.com)

## Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Valvoline ATF Pro 236.14	
Цвет	Красный
Вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 100 °С. DIN 51562-1	6,4
Вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 40 °С. DIN 51562-1	29,6
Индекс вязкости DIN ISO 2909	185
Точка текучести, °С DIN ISO 3016	-51
Удельная плотность при 15,6°С. DIN 51757	0,848
Температура возгорания, СОС, °С. DIN ISO 2592	> 200

**Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Соответствие европейским**

## требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

## Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

## Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ –

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2016

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.