

Смазочные материалы – Консистентные смазки

Версия: 622/01

Valvoline™ Earth LiCal Complex 2

Высокоэффективная консистентная смазка с литиево-кальциевым комплексом для использования в условиях очень сильных ударных нагрузок в сельском хозяйстве, строительстве и в горнодобывающей промышленности. Оптимальный выбор для работающих под высокой нагрузкой открытых зубчатых передач и областей применения с медленными и/или качательными движениями.

Valvoline Earth LiCal Complex 2 – это консистентная смазка с литиево-кальциевым комплексом на основе минерального базового масла с добавлением графита. Специальная система загущения обеспечивает высокую эффективность смазки.

Уровни эффективности	
DIN 51502:	OGPF2K-20
ISO 12924:	L-XB(F)CIB2

Консистентные смазки с содержанием графита не пригодны для роликовых подшипников, работающих на высоких скоростях; их нельзя смешивать со смазками других типов.

Области применения

Рекомендована для смазки (работающих под высокой нагрузкой) открытых шестерен и муфт грузовых автомобилей и прицепов

Пригодна для землеройного оборудования, например бульдозеров и драглайнов, ведущих колес гусеничной техники, открытых шестерен, поверхностей скольжения.

Отбойные молотки по бетону на рукояти экскаватора. Петли рукояти экскаватора.

Пригодна для горнодобывающей промышленности.

Отличительные черты и преимущества

Прекрасная защита

Valvoline Earth LiCal Complex 2 характеризуется высокой механической стабильностью, хорошей защитой от коррозии и превосходной влагостойкостью, что критически важно во влажных и коррозионно-активных средах. Продукт продлевает срок службы подшипников.

Превосходная эффективность

Продукт гарантирует смазку и защиту в самых суровых условиях, например при повышенной влажности. Смазка обеспечивает превосходную защиту подшипников от износа при высоких (ударных) нагрузках. В присутствии воды сохраняется хорошая пленка смазки, предотвращающая вымывание.

Универсальное назначение

Valvoline Earth LiCal Complex 2 разработана для смазки дорожно-строительной техники, эксплуатируемой в условиях высоких температур и запыленности, где выплавление или каплепадение приведут к повреждениям.

Суровые условия эксплуатации

Продукт можно использовать в неблагоприятных рабочих условиях, например в горнодобывающей отрасли.

Благодаря содержанию графита продукт пригоден для длительной эксплуатации, что позволяет увеличить интервалы смазки.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Earth LiCal Complex 2	
Сорт NLGI	2
Загуститель	Литиево-кальциевый комплекс
Цвет	Черный
Текстура	Гладкая
Плотность при 20°C	1,00
Температура при нанесении °C	от -20 до +120 (макс. +130)
Вязкость масла, мм ² /с при 40°C	460
Вязкость масла, мм ² /с при 100°C	27
Температура каплепадения, °C	> 260
Нагрузка сваривания для 4 шаров, кг	710

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2017

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло и смазку следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ –