

Моторное масло для тяжелых условий эксплуатации

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUBRATECH POWERTECH EXTRA 10W-40 - это высокоэффективное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, разработанное на основе высококачественных синтетических базовых масел и передовых технологий присадок. Его можно использовать в любое время года и обеспечивать максимальную чистоту двигателя. Подходит для тяжелых дизельных транспортных средств и спецтехники. Оно обеспечивает низкий уровень выбросов и предназначен для повышения производительности и срока службы систем последующей очистки, включая дизельные сажевые фильтры (DPF).

СВОЙСТВА

- Увеличенные интервалы замены масла и снижение расхода топлива
- Превосходная термическая и окислительная стабильность
- Защищает двигатель от износа, ржавчины и коррозии
- Сведение к минимуму отложений и золы при еще более высоких температурах
- Длительные интервалы слива, соответствует ведущим спецификациям OEM
- Благодаря низкому уровню выбросов защищает окружающую среду

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- API CJ-4 / SN
- ACEA E6 / E9-16
- CATERPILLAR ECF-3, ECF-2
- MAN M 3575
- VOLVO VDS-4
- RENAULT VI RLD-3
- MB 228.51

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кинематическая вязкость 100°C (cSt)	Индекс вязкости (мин)	Температура вспышки (мин) (°C)	Температура застывания (макс) (°C)
12,5 – 16,3	154	232	-36

Значения могут меняться для каждого производства.

Хранение

- Храните вдали от источников воспламенения, храните данное изделие в сухом месте, где оно может быть защищено от непогоды.
- Хранить в плотно закрытых, хорошо проветриваемых контейнерах вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
- Все упаковки должны быть уложены на поддоны и уложены не более чем в 2 ряда друг на друга.
- Упаковки следует содержать в чистоте, а пыль протирать чистой тканью.
- При открытых процессах смазки лоток следует держать под стоком. Пустые упаковки не следует использовать, кроме как для хранения смазочных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Отходы не должны попадать ни в какие источники воды, сточные воды или в мусорные баки.
- Контакт с продуктом может вызвать проблемы с кожей, следует использовать стерильные перчатки.
- При попадании на кожу эту область следует промыть водой с мылом.
- В случае любого раздражения и покраснения кожи следует обратиться к врачу.

Информация в этом TDS получена из надежных источников OEM. Однако информация предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, относительно ее правильности. Условия или методы обращения, хранения, использования или утилизации продукта находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны. По этой и другим причинам мы не несем ответственности и прямо отказываемся от ответственности за убытки, ущерб или расходы, возникшие в результате или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или утилизацией продукта. Этот SDS был подготовлен и предназначен для использования только для данного продукта. Если продукт используется в качестве компонента в другом продукте, эта информация может быть неприменима.