

Смазочные материалы – Консистентные смазки

Версия: 624/01

Valvoline™ Earth Alucom 1.5

Высокоэффективная консистентная смазка для разнообразных условий эксплуатации различной внедорожной техники. Обеспечивает сбалансированную максимальную допустимую нагрузку в широком спектре нагрузок, скоростей и температур.

Valvoline Earth Alucom 1.5 представляет собой консистентную смазку с алюминиевым комплексом на основе минерального базового масла высокой вязкости, которая способна выдерживать высокие температуры без существенного размягчения. Продукт отличается прекрасной нагрузочной способностью, хорошо защищает от коррозии и легко наносится при низких температурах. Зеленый цвет смазки Valvoline Earth Alucom 1.5 позволяет легко контролировать обработанные детали.

Уровни эффективности

DIN 51502:	KP2P-10
ISO 6743:	L-XAEIB2

Области применения

Рекомендовано для смазки открытых шестерен, кабелей и муфт грузовых автомобилей и прицепов.

Пригодна для землеройного оборудования, например бульдозеров и драглайнов, ведущих колес гусеничной техники, открытых шестерен, поверхностей скольжения, цепей, кабелей и пр.

Пригодна для различных областей применения:
строительство, сельское хозяйство и мореплавание.

Отличительные черты и преимущества

Усиленная защита

Смазка Valvoline Earth Alucom 1.5 превосходно защищает от ржавчины и коррозии, устойчива к окислению. Способность амортизировать сильные удары и высокая устойчивость к сдвигу позволяет смазке защищать подшипники даже при высоких нагрузках.

Превосходная эффективность

Продукт гарантирует смазку и защиту в самых суровых условиях, например при повышенной влажности. В присутствии воды сохраняется хорошая пленка смазки.

Универсальное назначение

Смазка Valvoline Earth Alucom 1.5 создана на основе базового масла повышенной вязкости и характеризуется высокой температурой каплепадения, что особенно ценно для смазки узлов, работающих при низких скоростях и высоких температурах.

Суровые условия эксплуатации

Valvoline Earth Alucom 1.5 можно также использовать в неблагоприятных рабочих условиях, например в горнодобывающей отрасли.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Earth Alucom 1.5	
Сорт NLGI	1,5
Мыло	Алюминиевый комплекс
Цвет	Темно-зеленый
Текстура	Гладкая, с высокой адгезией
Плотность при 20°C.	0,90
Температура при нанесении °C.	от -10 до +180
Вязкость масла, мм ² /с при 40°C	1000
Температура каплепадения, °C	275
Нагрузка сваривания для 4 шаров, кг	250
Вымываемость водой при 80°C	1%
Коррозия меди	1a

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2017

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло и смазку следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ –