

TANIMI

LUBRATECH SLY serisi yağlar takım tezgahlarının yağlanması için özel olarak geliştirilmiş yağlardır. Takım tezgahlarının dişli kutuları, yatakları ve hidrolik sistemlerinde kullanılan bu yağlar kızakların titreşimsiz hareket etmelerini ve işlenen yüzeylerin fevkalade düzgün çıkmasını sağlar. Bu yağların ayrıca damlamama (non-drip) özelliği içermeleri dokuma tezgahlarında da başarıyla kullanılmalarını sağlar.

Aşırı basınç katıklarına ilaveten sürtünme katsayısını düşürmek için yağlayıcılık arttırıcı katıklar ilave edilmiştir.

- Özellikle ağır yük ve düşük hızlarda çok iyi satih eldesi
- Yapışkan yağ filmini koruyan ve soğutma yağları ile karışmayı önleyen tabaka oluşumu
- Düşey tezgahlarda asgari süzülme
- Demir olmayan metallerin pas ve korozyona karşı korunması
- Aşırı basınç (EP) katıkları dolayısı ile aşınmanın önlenmesi

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

	Yoğunluk 15°C kg/m ³ ASTM D 4052	Kinematik Viskozite 40°C ASTM D 445	Alevlenme Noktası °C ASTM D 92	Donma Noktası °C ASTM D 97	Viskozite İndeksi ASTM D 2270	Korozyon Test ASTM D 665
SLY 32	872	32	206	- 18	101	Geçer
SLY 68	885	68	208	- 15	99	Geçer
SLY 100	885	100	209	- 12	98	Geçer
SLY 150	885	150	220	-11	98	Geçer
SLY 220	898	220	248	- 10	98	Geçer

DEPOLAMA

Ambalajlar güneşe maruz bırakılmamalı, mümkünse kapalı alanda depolanmalıdır.

Açık alanda depolama gerekiyorsa, koli, teneke ve plastik bidonların üzeri ısı ve yağmura dayanıklı malzemeden yapılmış bir örtü ile kapatılmalıdır. Variller ise palet üzerine tapaları yere gelecek şekilde ters olarak yerleştirilmelidir.

Tüm ambalajlar palet üzerinde ve en fazla iki palet üst üste gelecek şekilde istiflenmelidir.

Ambalajlar her zaman temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Yağların özelliklerini koruyabilmesi için temiz ve sağlam ambalajlarda saklanması gereklidir.

Açık yağ çalışmalarında ise dağıtım vanalarının altında tepsiler bulunmalıdır. Boş yağ ambalajları yağ saklama dışında başka bir sebeple kullanılmamalıdır.

UYARILAR ve ÖNERİLER

Kullanılmış atık ürünler, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas, cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır.

Kullanılmış yağ ciltle temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.

Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. ve Tic. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.