

Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: 140/01

Premium Blue™ 8100 15W-40

Традиционное моторное масло премиум-класса для мощных дизельных двигателей, обеспечивающее улучшенную смазку современных дизельных двигателей Cummins и других дизельных двигателей, оснащенных системами доочистки отработавших газов.

Моторное масло Premium Blue 8100 одобрено компанией Cummins и обеспечивает превосходную эффективность в парках тяжелых автомобилей, на флоте и в промышленности.

Пригодно для двигателей стандарта Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6* и внедорожной техники стандарта IIIB*, соответствует требованиям Tier IV*.

**Рекомендации в отношении масла зависят от марки грузового автомобиля. Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации.*

OEM Сертификаты
Cummins CES 20081
Deutz DQC III-10 LA
MAN M 3575
MB-Approval 228,31
MTU Type 2,1
Volvo VDS-4 (417-0001-16-912)
Mack EO-O premium plus
Renault RLD-3

Уровни эффективности
ACEA E7, E9
API: CI-4, CJ-4/SN
Caterpillar ECF-3/ECF-2
Detroit Diesel DFS 93K218
JASO DH-2
Scania Low Ash
Volvo VDS-3

Отличительные черты и преимущества

THE ONLY ONE™

Premium Blue – это моторное масло серии THE ONLY ONE, исключительно рекомендованное и одобренное компанией Cummins.

Система снижения токсичности отработавших газов

Моторное масло для двигателей с низким уровнем выбросов отвечает требованиям новейших стандартов в отношении вредных выбросов, включая Euro 5, 6 (для шоссейных автомобилей) и нормативы IIIB и Tier IV (для внедорожных автомобилей).

Контроль образования сажи и отложений

Исключительный контроль сгущения масла из-за образования сажи и возникновения отложений при высоких температурах.

Увеличенный интервал замены

Поддерживает вязкость моторного масла, предотвращает износ двигателя из-за образования сажи и безопасным образом продляет срок эксплуатации, обеспечивая увеличенные интервалы замены.

Защита от износа

Защита от износа клапанного механизма и снижение засорений масляного фильтра увеличивают долговечность двигателя.

Превосходные показатели общей щелочности

Моторное масло Premium Blue 8100 15W-40 неоднократно испытано по условиям признанного отраслевого теста ROBO. Оно неизменно демонстрировало превосходное сохранение TBN по сравнению с другими маслами, представленными на рынке.

Области применения

Пригодно для использования с системой рециркуляции отработавших газов (EGR), селективного каталитического восстановления (SCR), противосажевыми фильтрами (DPF) и другими современными технологиями для дизельных двигателей. В случае использования в сочетании с дизельным топливом со сверхнизким содержанием серы этот продукт дает оптимальный сбалансированный состав, помогающий максимально увеличить долговечность двигателя и обеспечить чистоту отработавших газов после доочистки.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Premium Blue 8100	
Степень вязкости по SAE	15W-40
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	14,8
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	112
Индекс вязкости ASTM D-2270	136
Вязкость, мПа с -20°С. ASTM D-5293	<6800
TBN, мг KOH/г ASTM D-2896	10,2
Точка текучести, °С ASTM D-5949	-39
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,876
Температура возгорания, СОС, °С. ASTM D-92	232

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2016

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ –

