Technical Data Sheet

LUBRATECH HYDRO S 68

Hydraulic Oil

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUBRATECH HYDRO S 68 - это высокоэффективное противоизносное гидравлическое масло, разработанное для гидравлических систем высокого давления, работающих в промышленных условиях от умеренных до тяжелых. В состав входят высококачественные базовые масла и эксплуатационные присадки, обеспечивающие превосходную защиту от ржавчины, коррозии, окисления и износа, а также обеспечивающие превосходный контроль пенообразования, водоотделение и быстрое выделение воздуха.

СВОЙСТВА

- Благодаря высокому индексу вязкости обеспечивает хороший диапазон рабочих температур
- Превосходная стойкость к окислению даже в суровых условиях
- Хорошая защита от износа, ржавчины, коррозии
- Более низкая температура застывания для обеспечения текучести при более низких температурах
- Хорошие антипенные свойства и свойства деэмульгируемости
- Хорошая совместимость с уплотнительными элементами
- Превосходная гидравлическая стабильность и фильтрующие свойства

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ И СЕРТИФИКАТАМ

Испытания на износ Sperry VG 25 Antiwear, Denison HF-O ve HFZ, Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70, FZG Испытания FZG для HLP DIN 51524, ANFOR E 48-603, VICKERS I-286-S M 2950-2, US STEEL 176 127 G.ROTORS H-04-1, LM -061, LH -061, FORD M-6 C 32, LEE NORSE-100-1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кинематическая вязкость 40°C (cSt)	Плотность (г/ см3)	Индекс вязкости (мин)	Температура вспышки (мин) (°C)	Температура застывания (макс) (°C)
61,2 – 74,8	**0,880**	**98**	**232**	**-24**

Значения могут меняться для каждого производства.

Хранение

- Хранить вдали от источников воспламенения, хранить данное изделие в сухом месте , где оно может быть защищено от непогоды.
- Хранить в плотно закрытых, хорошо проветриваемых контейнерах вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
- Все упаковки должны быть уложены на поддоны и уложены не более чем в 2 ряда друг на друга.
- Упаковки следует содержать в чистоте, а пыль протирать чистой тканью.
- При открытых процессах смазки, лоток следует держать под стоком. Пустые упаковки не следует использовать , кроме как для хранения смазочных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и РЕКОМЕНДАЦИИ

- Отходы не должны попадать ни в какие источники воды, сточные воды или в мусорные баки.
- Контакт с продуктом может вызвать проблемы с кожей, следует использовать стерильные перчатки.
- При попадании на кожу эту область следует промыть водой с мылом.
- В случае любого раздражения и покраснения кожи следует обратиться к врачу.

Информация в этом TDS получена из надежных источников OEM. Однако, информация предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, относительно ее правильности. Условия или методы обращения, хранения, использования или утилизации продукта находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны. По этой и другим причинам, мы не несем ответственности и прямо отказываемся от ответственности за убытки, ущерб или расходы , возникшие в результате или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или утилизацией продукта. Этот TDS был подготовлен и предназначен для использования только для этого продукта. Если продукт используется в качестве компонента в другом продукте, эта информация может быть неприменима.