

ÜRÜN TANIMI

LUBRATECH SPECTRO 20W-50, her türlü modern ve eski dizel motorlar için tüm yıl boyunca kullanılan motor yađıdır. Ađır yükleri taşımak için yüksek motor gücüne sahip kamyon türlerini de içeren filoların kullanımı için uygundur. Yüksek kaliteli baz yađ ile en son katkı teknolojisinin özel birleşimi bu yađın kullanım süresi boyunca etkinliğini ve yađ istikrarını sağlar. Turbo şarjlı her çeşit motor için kullanılması uygundur.

ÖZELLİKLERİ

- Uzun yađ deđişim periyodu sağlar ve servis ömrünü uzatır.
- Motorda vuruntu ve gürültülü çalışmayı önler.
- Sođuk havalarda bile ilk çalışmayı kolaylaştırır.
- Yük taşıyan ve uzun mesafeli araçların aşınmış motorlarının bakım maliyetlerini düşürür.

KARŞILADIđI ŞARTNAMESLER

- API CF-4

TEKNİK BİLGİLER

Kinematik Viskozite 100°C (cSt)	Viskozite İndeks (min)	Parlama Noktası (min) (°C)	Akma Noktası (max) (°C)
16,3 – 21,9	128	225	-21

Deđerler üretimden üretime deđişiklik gösterebilir.

DEPOLAMA

- Ambalajlar güneşe maruz bırakılmamalı, mümkünse kapalı alanda depolanmalıdır.
- Açık alanda depolama gerekiyorsa, koli, teneke ve plastik bidonların üzeri ısı ve yağmura dayanıklı malzemeden yapılmış bir örtü ile kapatılmalıdır. Variller ise palet üzerine tapaları yere gelecek şekilde ters olarak yerleştirilmelidir.
- Tüm ambalajlar palet üzerinde ve en fazla iki palet üst üste gelecek şekilde istiflenmelidir.
- Ambalajlar her zaman temiz tutulmalı ve temiz bir bezle tozları silinmelidir. Yađların özelliklerini koruyabilmesi için temiz ve sağlam ambalajlarda saklanması gereklidir.
- Açık yağ çalışmalarında ise dağıtım vanalarının altında tepsiler bulunmalıdır. Boş yağ ambalajları yağ saklama dışında başka bir sebeple kullanılmamalıdır.

UYARILAR ve ÖNERİLER

- Kullanılmış atık ürünler, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas, cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır.
- Kullanılmış yağ ciltle temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluyorsa derhal doktora başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriđi ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriđinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. LUBRATEK ENDÜSTRİYEL YAĐLAR VE KİMYASAL MADDELER SAN. TİC. A.Ş. ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu Teknik Bilgi Formu basıldıđı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriđindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin deđiştirilme hakkı saklıdır.