

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUBRATECH ULTRA PLUS X 0W-30 - это высокоэффективное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей. Оно разработано с учетом новейших технологий производства двигателей. Подходит для большинства бензиновых двигателей Peugeot и Citroën и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF), требующих спецификации PSA B71 2312.

СВОЙСТВА

- Отличная защита от износа, антикоррозионные, антипенные свойства
- Обеспечивает высокую термическую стабильность и исключительную стойкость при высоких температурах
- Предотвращает образование лака и шлама, поддерживая чистоту двигателя
- Свойства быстрого холодного пуска, что приводит к меньшему износу благодаря стабильной пленке смазки
- Экологически безопасно благодаря минимальному уровню выбросов в атмосферу благодаря свойству mid SAPS.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- ACEA C2
- PSA B71 2312
- Fiat 9.55535.GS-1, 9.55535.DS-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость 100°C (cSt)	Индекс вязкости (min)	Температура вспышки (min) (°C)	Температура застывания (max) (°C)
9,3 – 12,5	160	228	-36

Значения могут меняться для каждой партии.

ХРАНЕНИЕ

- Хранить вдали от источников возгорания, в сухом месте, защищенном от атмосферных воздействий.
- Хранить в плотно закрытой, хорошо вентилируемой таре вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
- Все упаковки должны находиться на поддонах и располагаться не более чем в 2 ряда друг над другом.
- Упаковки должны содержаться в чистоте, пыль следует удалять чистой тканью.
- При открытых процессах смазки поддоны должны находиться под дренажами. Пустые упаковки не должны использоваться, за исключением хранения смазочных материалов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не допускать попадания отработанных продуктов в источники воды, сточные воды или в землю.
- Контакт с продуктом может вызвать проблемы с кожей, поэтому следует использовать стерильные перчатки.
- При попадании на кожу необходимо промыть ее водой.
- При появлении раздражения и покраснения кожи следует обратиться к врачу.

Информация в этом TDS получена из надежных источников OEM. Однако, информация предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, относительно ее правильности. Условия или методы обращения, хранения, использования или утилизации продукта находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны. По этой и другим причинам, мы не несем ответственности и прямо отказываемся от ответственности за убытки, ущерб или расходы, возникшие в результате или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или утилизацией продукта. Этот TDS был подготовлен и предназначен для использования только для этого продукта. Если продукт используется в качестве компонента в другом продукте, эта информация может быть неприменима.