Технический паспорт

LUBRATECH ULTRA 10W-60

Синтетическое моторное масло

Старое название: Lubratech Ultra Plus X 10W-60

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUBRATECH ULTRA 10W-60 - это полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло высшего уровня. Специально разработано для 4-тактных двигателей, работающих в экстремально тяжелых условиях гоночных соревнований. Специально разработано для всех современных бензиновых двигателей с турбонаддувом и высокой мощностью, а также некоторых дизельных двигателей автомобилей, используемых в высокопроизводительных легковых автомобилях, а также внедорожниках, легких микроавтобусах и грузовиках. Обеспечивает превосходную чистоту двигателя и защиту от износа.

СВОЙСТВА

- Выдающаяся термоокислительная стабильность снижает образование отложений и шлама
- Превосходная противоизносная технология обеспечивает отличную защиту от износа в любых условиях
- Активные моющие вещества обеспечивают максимальную чистоту двигателя и его бесперебойную работу
- Отличная низкотемпературная текучесть способствует быстрому холодному пуску и обеспечивает защиту от износа при запуске двигателя

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость 100°C (cSt)	Индекс вязкости (min)	Температура вспышки (min) (°C)	Температура застывания (max) (°C)
21,9 – 26,1	**182**	**225**	**-39**

Значения могут меняться для каждой партии.

ХРАНЕНИЕ

- Хранить вдали от источников возгорания, в сухом месте, защищенном от атмосферных воздействий.
- Хранить в плотно закрытой, хорошо вентилируемой таре вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
- Все упаковки должны находиться на поддонах и располагаться не более чем в 2 ряда друг над другом.
- Упаковки должны содержаться в чистоте, пыль следует удалять чистой тканью.
- При открытых процессах смазки поддоны должны находиться под дренажами. Пустые упаковки не должны использоваться, за исключением хранения смазочных материалов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не допусткать попадания отработанных продуктов в источники воды, сточные воды или в землю.
- Контакт с продуктом может вызвать проблемы с кожей, поэтому следует использовать стерильные перчатки.
- При попадании на кожу необходимо промыть ее водой.
- При появлении раздражения и покраснения кожи следует обратиться к врачу.

Информация в этом TDS получена из надежных источников OEM. Однако, информация предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, относительно ее правильности. Условия или методы обращения, хранения, использования или утилизации продукта находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны. По этой и другим причинам, мы не несем ответственности и прямо отказываемся от ответственности за убытки, ущерб или расходы , возникшие в результате или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или утилизацией продукта. Этот TDS был подготовлен и предназначен для использования только для этого продукта. Если продукт используется в качестве компонента в другом продукте, эта информация может быть неприменима.