Technical Data Sheet

LUBRATECH TURBINE OIL SERIES

Mineral Turbine Oil

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Превосходная термическая и окислительная стабильность предотвращает образование осадка, контролирует отложения и минимизирует деградацию масла.
- Превосходные ингибиторы коррозии обеспечивают долгосрочное производство,
- Высокий индекс вязкости сводит к минимуму влияние изменений температуры,
- Пеногасящее свойство предотвращает разрыв слоя
- Хорошие свойства выпуска воздуха позволяют избежать неустойчивой работы и кавитации насоса, что приводит к бесперебойной работе
- Отличная водоотделяемость (деэмульгирование)

ПРИМЕНЕНИЕ

Содержит высококачественные сильно гидрообработанные парафиновые базовые масла на основе растворителей, антиоксиданты и ингибиторы коррозии. Применение в текстильных машинах, паровых и газовых турбинах.

Производительность

-DIN 51515 Part 1 и Part 2
-BS489
-GE GEK 32568 A/C
-BB HTGD 90-117
-Siemens TLV 9013

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	32	46	68	100	150
Кинематическая вязкость 40°C ASTM D 445	32	46	68	100	150
Температура вспышки °C (мин.) ASTM D 92	200	200	210	220	230
Температура застывания °C (макс.) ASTM D 2270-27-27-27-24-24	-27	-27	-27	-24	-24
Плотность 15°C кг/м3 ASTM D 4052	0,870	0,875	0,880	0,885	0,887
Индекс вязкости ASTM D 2270	110	105	105	102	99
Испытание на ржавчину ASTM D 665	проход	проход	проход	проход	проход
Коррозия медной полосы (макс.) ASTM D 130	1b	1b	1b	1b	1b
Испытание на вспенивание	20/0 15/0	20/0 15/0	20/0 15/0	20/0 15/0	20/0 15/0

(макс.) **ASTM D 892**	20/0	20/0	20/0	20/0	20/0
TAN (общее число Asit) **мгКОХ/г (макс.)** **ASTM D 974**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Хранение

- Хранить вдали от источников воспламенения, храните данное изделие в сухом месте, где оно может быть защищено от непогоды.
- Хранить в плотно закрытых, хорошо проветриваемых контейнерах вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
- Все упаковки должны быть уложены на поддоны и уложены не более чем в 2 ряда друг на друга.
- Упаковки следует содержать в чистоте, а пыль протирать чистой тканью.
- При открытых процессах смазки лоток следует держать под стоком. Пустые упаковки не следует использовать, кроме как для хранения смазочных материалов.

Информация в этом TDS получена из надежных источников OEM. Однако информация предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, относительно ее правильности. Условия или методы обращения, хранения, использования или утилизации продукта находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны. По этой и другим причинам мы не несем ответственности и прямо отказываемся от ответственности за убытки, ущерб или расходы, возникшие в результате или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или утилизацией продукта. Этот SDS был подготовлен и предназначен для использования только для данного продукта. Если продукт используется в качестве компонента в другом продукте, эта информация может быть неприменима.