

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUBRATECH POWERTECH 5W-30 - а синтетическое масло для дизельных двигателей повышенной мощности, разработанное в соответствии с требованиями современных европейских двигателей, отвечающих последним европейским нормам выбросов. В его состав входят синтетические базовые масла и передовые технологии присадок, обеспечивающие превосходную защиту двигателя и устройств последующей обработки, а также значительно увеличенные интервалы слива. Масло соответствует последним спецификациям ACEA E6, E7 и E9.

СВОЙСТВА

- Превосходная защита от износа, ржавчины и коррозии
- Особенно рекомендуется для двигателей Euro IV и Euro V, оснащенных DPF
- Длительные интервалы слива
- Легкий холодный запуск
- Увеличенные интервалы замены масла и меньший расход топлива
- Низкий уровень выбросов

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- API CJ-4 / SN
- ACEA E6-12 / E7-12 / E9-12
- MTU Тип 3.1
- MAN M 3677
- Volvo VDS-4
- Renault Truck RLD-3
- MAN M 3477
- 228,51 MB

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кинематическая вязкость 100°C (cSt)	VisИндекс вязкости (мин)	Температура вспышки (мин) (°C)	Температура застывания (макс) (°C)
9,3 – 12,5	155	230	-37

Значения могут меняться для каждого производства.

Хранение

- Храните вдали от источников воспламенения, храните данное изделие в сухом месте, где оно может быть защищено от непогоды.
- Хранить в плотно закрытых, хорошо проветриваемых контейнерах вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
- Все упаковки должны быть уложены на поддоны и уложены не более чем в 2 ряда друг на друга.
- Упаковки следует содержать в чистоте, а пыль протирать чистой тканью.
- При открытых процессах смазки лоток следует держать под стоком. Пустые упаковки не следует использовать, кроме как для хранения смазочных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и РЕКОМЕНДАЦИИ

- Отходы не должны попадать ни в какие источники воды, сточные воды или в мусорные баки.
- Контакт с продуктом может вызвать проблемы с кожей, следует использовать стерильные перчатки.
- При попадании на кожу эту область следует промыть водой с мылом.
- В случае любого раздражения и покраснения кожи следует обратиться к врачу.

Информация в этом TDS получена из надежных источников OEM. Однако информация предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, относительно ее правильности. Условия или методы обращения, хранения, использования или утилизации продукта находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны. По этой и другим причинам мы не несем ответственности и прямо отказываемся от ответственности за убытки, ущерб или расходы, возникшие в результате или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или утилизацией продукта. Этот SDS был подготовлен и предназначен для использования только для данного продукта. Если продукт используется в качестве компонента в другом продукте, эта информация может быть неприменима.

