LUBRATECH LX EP 2 – 185

Технический паспорт

Литиевая комплексная смазка для тяжелых условий эксплуатации

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка LUBRATECH LX EP 2 – 185 представляет собой высокоэффективную смазку для тяжелых условий эксплуатации, изготовленную по высокоэффективной технологии минерального масла и литиевого комплексного мыла.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Металлоконструкции; предпочтительны в тех случаях, когда требуется смазка в металлообрабатывающей промышленности
- ✓ Благодаря хорошей удерживающей способности их можно использовать для смазки подшипников, работающих на средних и высоких оборотах
- ✓ Они подходят для использования в подшипниках осей автомобилей, большегрузных автомобилей и подвижного состава
- ✓ На станинах ступиц в автомобилях, прицепах и грузовиках
- ✓ В электродвигателях небольших стиральных машин и аналогичного оборудования
- ✓ Они подходят для использования в подшипниках качения и подшипниках скольжения, работающих под нагрузкой
- ✓ Предпочтительно в центробежных подшипниках качения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Очень хорошо выдерживают высокие давления благодаря высокоэффективным присадкам
- ✓ Обладают высокой устойчивостью к истиранию, усталости и вибрации
- ✓ Благодаря сырью с высокими эксплуатационными характеристиками обеспечивают очень хорошую защиту от ржавчины и коррозии
- ✓ Обеспечивают защиту подшипников в средах, где присутствуют вода, водяной пар и химические вещества
- ✓ Продлевая срок службы подшипников, они снижают эксплуатационные расходы
- ✓ Технология обеспечивает экономичность благодаря длительному сроку службы смазки
- ✓ Они подходят для применения при температуре от -40 °C до 160 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА	СТАНДАРТЫ	КАЗАТЕЛИ
Класс NLGI	ASTM D217	2
Цвет	-	Желто-коричневый
Базовое масло	-	Минеральное
Вязкость базового масла, мм 2 / сек.	ASTM D445	185
Пенетрация (60 д), мм/10	ASTM D217	280
Температура каплепадения, °C	ASTM D2265	>250
Пятно износа на 4-шариковой машине трения, мм	ASTM D2266	< 0,6
Испытания на 4-шариково машине, кг	ASTM D2596	300
Промывка водой, % веса	ASTM D1264	<3
Emcor, % Вес	ASTM D6138	1/0

Содержание настоящего Технического паспорта составлено с учетом соответствующих международных стандартов и информации, содержащейся в спецификациях производителей транспортных средств и оборудования. Заявления, содержащиеся в этом Техническом паспорте и его содержании, не могут быть истолкованы как какие-либо гарантийные обязательства или как таковые в отношении характеристик продукта и его использования в любых приложениях. Пользователь несет полную ответственность за использование этого продукта по назначению и соблюдение применимых законов и правил. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. не несет ответственности за любой ущерб или убытки, которые могут возникнуть в результате ненормального или неправильного использования продукта, а также за опасности и последствия, связанные с конструкцией продукта. Этот Технический паспорт действителен на дату его печати. Мы оставляем за собой право изменять информацию, содержащуюся в данном Техническом паспорте, без предварительного уведомлени

Рабочая температура, °C	-	-40 / 160

Приведенные значения являются типичными и могут отличаться от производства к производству.

ХРАНЕНИЕ

Упаковку нельзя подвергать воздействию солнца, по возможности ее следует хранить в помещении.

Если требуется хранение на открытом воздухе, коробки, банки и пластиковые канистры должны быть накрыты крышкой из термостойкого и влагостойкого материала. С другой стороны, бочки следует ставить на поддон перевернутыми стопорами к земле. Вся упаковка должна быть уложена на поддон и не более чем на два поддона друг на друга.

Упаковку следует всегда содержать в чистоте и вытирать пыль чистой тканью. Чтобы масла сохраняли свои свойства, их необходимо хранить в чистой и прочной упаковке.

С другой стороны, при работе с открытым маслом под распределительными клапанами должны быть установлены поддоны. Пустые масляные упаковки не следует использовать ни по какой другой причине, кроме как для хранения масла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Использованные отходы нельзя сбрасывать в подземные и наземные источники воды, канализационные стоки и мусор.

Длительный контакт с отработанными маслами может вызвать кожные заболевания. Поэтому обязательно следует использовать стерильные перчатки.

Если использованное масло попало на кожу, это место следует немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения и покраснения при контакте с кожей следует немедленно обратиться к врачу.

lubratech

Содержание настоящего Технического паспорта составлено с учетом соответствующих международных стандартов и информации, содержащейся в спецификациях производителей транспортных средств и оборудования. Заявления, содержащиеся в этом Техническом паспорте и его содержании, не могут быть истолкованы как какие-либо гарантийные обязательства или как таковые в отношении характеристик продукта и его использования в любых приложениях. Пользователь несет полную ответственность за использование этого продукта по назначению и соблюдение применимых законов и правил. Lubratech Endüstriyel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. не несет ответственности за любой ущерб или убытки, которые могут возникнуть в результате ненормального или неправильного использования продукта, а также за опасности и последствия, связанные с конструкцией продукта. Этот Технический паспорт действителен на дату его печати. Мы оставляем за собой право изменять информацию, содержащуюся в данном Техническом паспорте, без предварительного уведомлени