Technical Data Sheet

LUBRATECH COMPRESSOR OIL SERIES

Mineral Compressor Oil

СЕРИЯ КОМПРЕССОРНЫХ МАСЕЛ LUBRATECH - это высококачественные компрессорные масла на минеральной основе. VG 100 и 150 подходят для компрессоров поршневого типа, а серии VG 32,46,68 подходят для компрессоров роторного и винтового типа. В их состав входят высококачественные базовые масла и тщательно подобранные эксплуатационные присадки, обеспечивающие превосходную защиту от окисления, ржавления, коррозии и вспенивания.

- Превосходная термоокислительная стабильность предотвращает образование шлама, лака на клапанах и коронках поршней.
- Увеличивает срок службы масла, что приводит к повышению надежности, эксплуатационной готовности и эффективности оборудования.
- Содержит качественные добавки для защиты от вспенивания, коррозии и окисления.
- Содержит качественные гидрообработанные базовые масла.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	VG 32	VG 46	VG 68	VG 100	VG 150
Вязкость при 40 °C (cSt)	32	46	68	100	150
Вязкость при 100 °C (cSt)	5,4	6,5	8,3	10,6	13,8
Температура вспышки (°C)	225	225	225	250	250
Температура застывания (°C)	-18	-18	-15	-12	-12
Коррозия меди (3 часа при 100 °C)	1a	1a	1a	1a	1a
Водоотделимость (мин.)	40/40/0 (30)	40/40/0 (30)	40/40/0 (30)	40/40/0 (30)	40/40/0 (30)
Число нейтрализации (мг КОН /г)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Тест на четырехшариковой машине	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

- Хранить вдали от источников воспламенения, хранить данное изделие в сухом месте, где оно может быть защищено от непогоды.
- Хранить в плотно закрытых, хорошо проветриваемых контейнерах вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
- Все упаковки должны быть уложены на поддоны и уложены не более чем в 2 ряда друг на друга.
- Упаковки следует содержать в чистоте, а пыль протирать чистой тканью.

- При открытых процессах смазки лоток следует держать под стоком. Пустые упаковки не следует использовать, кроме как для хранения смазочных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и РЕКОМЕНДАЦИИ

- Отходы не должны попадать ни в какие источники воды, сточные воды или в мусорные баки.
- Контакт с продуктом может вызвать проблемы с кожей, следует использовать стерильные перчатки.
- При попадании на кожу эту область следует промыть водой с мылом.
- В случае любого раздражения и покраснения кожи следует обратиться к врачу.

Информация в этом TDS получена из надежных источников OEM. Однако информация предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, относительно ее правильности. Условия или методы обращения, хранения, использования или утилизации продукта находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны. По этой и другим причинам мы не несем ответственности и прямо отказываемся от ответственности за убытки, ущерб или расходы, возникшие в результате или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или утилизацией продукта. Этот TDS был подготовлен и предназначен для использования только для данного продукта. Если продукт используется в качестве компонента в другом продукте, эта информация может быть неприменима.