LUBRATECH HYDRO S SERIES

Hydraulic Oils

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СЕРИЯ LUBRATECH HYDRO S - это серия гидравлических масел, подходящих для станков , когда используется гидравлическая мощность. (Прессы, верстаки, машины для литья и вытяжки пластмасс, воздушные компрессорыs и другие). Благодаря своей износостойкости они обеспечивают длительный срок службы при использовании насосов. Для любых рабочих температур доступны различные вязкости. Высококачественные масла серии Hydro S отличаются хорошей текучестью при низких температурах и стабильностью при нормальной рабочей температуре. Содержат противоизносные, антикоррозийные присадки и специальные ингибиторы.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ И СЕРТИФИКАТАМ

СЕРИЯ HYDRO S соответствует следующим техническим требованиям:
Sperry VG 25 A Испытания на износ Sperry VG 25 A и Denison HF-O ve HFZ, Cincinnati, Milacron P-68, P-69, P-70, HLP DIN 51524 для FZG испытаний FZGs, ANFOR E 48-603, VICKERS I-286-S M 2950-2, US STEEL 176 127 G.ROTORS H-04-1, LM -061, LH -061, FORD M-6 C 32, LEE NORSE-100-1

СВОЙСТВА

- Благодаря высокому индексу вязкости он обеспечивает хорошие условия работы в широком диапазоне температур
- Превосходная стойкость к окислению в тяжелых условиях эксплуатации
- Противоизносные свойства для обеспечения безопасности насоса и движущихся частей
- Антикоррозийные свойства
- Низкая температура застывания для хорошей текучести при более низких температурах
- Надлежащая вязкость для процесса
- Антипенное и деэмульгирующее свойство
- Хорошая совместимость с уплотнительными элементами
- Превосходная гидравлическая стабильность и фильтрующие свойства

При нормальных условиях работы без влаги они сохраняют свои свойства в течение 2 лет.

	Плотность 15 °C кг/м3 **ASTM D 4052**	**Кинематическая вязкость 40°C** **ASTM D 445**	**Температура вспышки °C** **ASTM D 92**	**Температура застывания °C** **ASTM D 97**	**Индекс вязкости** **ASTM D 2270**
HYDRO S 32	872	28,8 – 35,2	222	- 30	97
HYDRO S 37	874	33,3 – 40,7	224	- 29	97
HYDRO S 46	879	41,4 – 50,6	230	- 27	98
HYDRO S 68	880	61,2 – 74,8	232	- 24	98
HYDRO S 100	887	90 – 110	236	- 21	95
HYDRO S 150	890	150	238	- 19	95

Хранение

- Хранить вдали от источников воспламенения, хранить данное изделие в сухом месте , где оно может быть защищено от непогоды.
- Хранить в плотно закрытых, хорошо проветриваемых контейнерах вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
- Все упаковки должны быть уложены на поддоны и уложены не более чем в 2 ряда друг на друга.
- Упаковки следует содержать в чистоте, а пыль протирать чистой тканью.
- При открытых процессах смазки, лоток следует держать под стоком. Пустые упаковки не следует использовать , кроме как для хранения смазочных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и РЕКОМЕНДАЦИИ

- Отходы не должны попадать ни в какие источники воды, сточные воды или в мусорные баки.
- Контакт с продуктом может вызвать проблемы с кожей, следуе тиспользовать стерильные перчатки.
- При попадании на кожу эту область следует промыть водой с мылом.
- В случае любого раздражения и покраснения кожи следует обратиться к врачу.

Информация в этом TDS получена из надежных источников OEM. Однако, информация предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, относительно ее правильности. Условия или методы обращения, хранения, использования или утилизации продукта находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны. По этой и другим причинам, мы не несем ответственности и прямо отказываемся от ответственности за убытки, ущерб или расходы , возникшие в результате или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или утилизацией продукта. Этот SDS был подготовлен и предназначен для использования только для данного продукта. Если продукт используется в качестве компонента в другом продукте, эта информация может быть неприменима.