Технический паспорт

LUBRATECH ULTRA PLUS XM 5W-30

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUBRATECH ULTRA PLUS XM 5W-30 - это высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей с большим пробегом. Предназначено для бензиновых, дизельных легковых и малотоннажных автомобилей, оснащенных устройствами доочистки, такими как сажевые фильтры (DPF). Снижает расход топлива и является экологически безопасным благодаря минимальному уровню выбросов в атмосферу благодаря свойству mid SAPS.

СВОЙСТВА

- Снижение затрат на сервисное и техническое обслуживание за счет более длительного периода заправки.
- Снижение вредных выбросов благодаря усовершенствованному составу.
- Снижение расхода топлива, продление срока службы DPF.
- Отличная способность к холодному пуску благодаря превосходным вязкостным свойствам.
- Благодаря полностью синтетической передовой технологии защищает двигатель от износа, ржавчины и коррозии.
- Эффективно очищает двигатель при высоких температурах, сводя к минимуму образование отложений.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- API SN/CF
- GM dexos 2
- ACEA C3-12
- BMW Long Life-04

ОДОБРЕНИЯ

- MB-Approval 229.52
  (Может также использоваться там, где требуется масло MB 229.31 или MB 229.51)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость 100°C (cSt)	Индекс вязкости (min)	Температура вспышки (min) (°C)	Температура застывания (max) (°C)
9,3 – 12,6	**150**	**230**	**-32**

Значения могут меняться для каждой партии.

ХРАНЕНИЕ

- Хранить вдали от источников возгорания, в сухом месте, защищенном от атмосферных воздействий.
- Хранить в плотно закрытой, хорошо вентилируемой таре вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
- Все упаковки должны находиться на поддонах и располагаться не более чем в 2 ряда друг над другом.
- Упаковки должны содержаться в чистоте, пыль следует удалять чистой тканью.
- При открытых процессах смазки поддоны должны находиться под дренажами. Пустые упаковки не должны использоваться, за исключением хранения смазочных материалов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не допусткать попадания отработанных продуктов в источники воды, сточные воды или в землю.
- Контакт с продуктом может вызвать проблемы с кожей, поэтому следует использовать стерильные перчатки.
- При попадании на кожу необходимо промыть ее водой.
- При появлении раздражения и покраснения кожи следует обратиться к врачу.

Информация в этом TDS получена из надежных источников OEM. Однако, информация предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, относительно ее правильности. Условия или методы обращения, хранения, использования или утилизации продукта находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны. По этой и другим причинам, мы не несем ответственности и прямо отказываемся от ответственности за убытки, ущерб или расходы , возникшие в результате или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или утилизацией продукта. Этот TDS был подготовлен и предназначен для использования только для этого продукта. Если продукт используется в качестве компонента в другом продукте, эта информация может быть неприменима.