



Смазочные материалы – Консистентные смазки

Версия: 626/01

Valvoline™ Marine Calcium 2

Высокоэффективная консистентная смазка с высокой адгезией, устойчивая к вымыванию морской водой и предотвращающая ржавление и коррозию. Продукт хорошо защищает от износа и содержит титан.

Valvoline Earth LiCal Complex 2 – это консистентная смазка с безводным кальцием на основе минерального базового масла с высоким уровнем вязкости, усиленная титаном. Продукт обладает прекрасной нагрузочной способностью, превосходными антикоррозийными свойствами и высокой адгезией, что очень важно для полной защиты морского оборудования.

Уровни эффективности

DIN 51502:	KP2G-15
ISO 6743:	L-XBVBH 2

Области применения

Особенно рекомендуется для использования на морских судах и для оборудования, работающего с высокими нагрузками, где требуется повышенная адгезия и прекрасная водостойкость.

Подшипники, эксплуатируемые в условиях высокой влажности.

Отличительные черты и преимущества

Усиленная защита

Valvoline Marine Calcium 2 защищает от ржавления и коррозии, обладает прекрасной устойчивостью к окислению. Консистентная смазка обладает высокой механической стабильностью и прекрасной водостойкостью, поэтому остается на месте даже в условиях высокого давления в морском оборудовании.

Превосходная эффективность

Продукт гарантирует смазку и защиту в самых суровых условиях, например при повышенной влажности. В присутствии воды сохраняется хорошая пленка смазки.

Универсальное назначение

Valvoline Marine Calcium 2 предназначена для широкого спектра температур и высоких скоростей в морском оборудовании. Продукт устойчив к более высоким температурам, чем обычные смазки Calcium 2.

Суровые условия эксплуатации

Продукт можно использовать в неблагоприятных рабочих условиях, например в горнодобывающей отрасли.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Marine Calcium 2	
Сорт NLGI	2
Загуститель	Безводный кальций
Цвет	Белый
Текстура	Гладкая, тягучая, с высокой адгезией
Плотность при 20 °C	0,92
Температура при нанесении °C	от -15 до +100
Вязкость масла, мм ² /с при 40°C	460
Температура каплепадения, °C	145
Нагрузка сваривания для 4 шаров, кг	200
Вымываемость водой при 80°C	2%
Коррозия меди	1b
Тест на колесных подшипниках, %	2

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2017

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло и смазку следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ –