

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUBRATECH ULTRA 0W-16 - это полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей с низкой вязкостью, разработанное для повышения эффективности работы двигателя и обеспечения превосходной топливной экономичности в специфических современных бензиновых двигателях (особенно для двигателей Honda и Toyota, рассчитанных на использование моторного масла вязкостью 0W-16).

СВОЙСТВА

- Снижение расхода топлива
- Отличная низкотемпературная текучесть способствует быстрому холодному пуску и обеспечивает защиту от износа при запуске.
- Отличная термоокислительная стабильность снижает образование отложений и шлама
- Превосходная противоизносная технология обеспечивает отличную защиту от износа в любых условиях
- Активные моющие вещества обеспечивают максимальную чистоту двигателя, что приводит к его бесперебойной работе

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- API SN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Кинематическая вязкость 100°C (cSt) | Индекс вязкости (min) | Температура вспышки (min) (°C) | Температура застывания (max) (°C) |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 6,1 – 8,2 | 160 | 229 | -36 |

Значения могут меняться для каждой партии.

ХРАНЕНИЕ

- Хранить вдали от источников возгорания, в сухом месте, защищенном от атмосферных воздействий.
- Хранить в плотно закрытой, хорошо вентилируемой таре вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
- Все упаковки должны находиться на поддонах и располагаться не более чем в 2 ряда друг над другом.
- Упаковки должны содержаться в чистоте, пыль следует удалять чистой тканью.
- При открытых процессах смазки поддоны должны находиться под дренажами. Пустые упаковки не должны использоваться, за исключением хранения смазочных материалов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не допускать попадания отработанных продуктов в источники воды, сточные воды или в землю.
- Контакт с продуктом может вызвать проблемы с кожей, поэтому следует использовать стерильные перчатки.
- При попадании на кожу необходимо промыть ее водой.
- При появлении раздражения и покраснения кожи следует обратиться к врачу.

Информация в этом TDS получена из надежных источников OEM. Однако, информация предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, относительно ее правильности. Условия или методы обращения, хранения, использования или утилизации продукта находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны. По этой и другим причинам, мы не несем ответственности и прямо отказываемся от ответственности за убытки, ущерб или расходы, возникшие в результате или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или утилизацией продукта. Этот TDS был подготовлен и предназначен для использования только для этого продукта. Если продукт используется в качестве компонента в другом продукте, эта информация может быть неприменима.